

## Vom Erziehungsdepartement empfohlene Raumgrössen (Volksschule)

Raumtyp	Bandbreite der Bodenfläche unterer Wert für Umbauten oberer Wert für Neubauten	Anrechenbare Raumeinheiten Normalklassen- zimmer ausge- richtet auf 30 Schüler
Normal Klassenzimmer (Primar- und Orientierungsstufe)	62 - 74 m <sup>2</sup>	1 RE
Gruppenraum + (Primar- und Orientierungsschule)		
- pro Klasse	15.5 - 18.5 m <sup>2</sup>	1/4
- als Nische zum Klassenzimmer	max. 10 m <sup>2</sup>	1/8
Raum für Sprachheilunterricht (falls keine Gruppenräume zu den Klassenzimmern vorgesehen sind)	15.5 - 18.5 m <sup>2</sup>	1/4
Handarbeitszimmer (Textil)	62 - 74 m <sup>2</sup>	1
- zugehöriger Materialraum	15.5 - 18.5 m <sup>2</sup>	1/4
Schulküche (einschl. Vorrats- und Putzraum) zugleich Hauswirtschaft)	100 - 111 m <sup>2</sup>	1 1/2
Werkraum (Mittelstufe)		
- in der Regel pro 6 Klassenzimmer	62 - 74 m <sup>2</sup>	1
- zugehöriger Materialraum	15.5 - 18.5 m <sup>2</sup>	1/4
- eventuell (sofern Bedürfnis vorhanden):		
- Brennraum	15.5 - 18.5 m <sup>2</sup>	1/4
- Lagerraum	15.5 - 18.5 m <sup>2</sup>	1/4
Holzwerkstatt (Orientierungsschule)		
- pro 8 Real-, Sekundar-, Orientierungs- und Sonderklassen	62 - 74 m <sup>2</sup>	1 1/4-
- zugehöriger Materialraum	15.5 - 18.5 m <sup>2</sup>	1 1/2
Naturkundezimmer (einschl. Vorbereitungsraum)		
- Eineranlage (bis 8 Klassen)	100 - 111 m <sup>2</sup>	1 1/2
Zeichensaal	100 - 111 m <sup>2</sup>	1 1/2

Mehrzweckraum (Singsaal)	100 - 148	m2	bis 2 RE
Lehrerbereich (Lehrerzimmer, Sammlungs- und Bibliothekszimmer, Materialraum)			
- Schulen mit 3 - 5 Klassen	62 - 74	m2	1/2
- Schulen mit 6 - 9 Klassen	100 - 111	m2	1
- Schulen mit mehr als 10 Klassen	125 - 148	m2	1 1/2

Turnhalle  
(einschl. Geräteraum und Nebenräume)  
8 - 12 Turnklassen = 1 Turnhalle

- Primarschule: Normalhalle 12 x 24 x 7 m 4 RE
- Orientierungsschule: Normalhalle 16 x 28 x 7 m 5 RE

Bei Umbauvorhaben können die Raumgrößen entsprechend der vorhandenen Raumstruktur oder den ordentlicherweise zu erwartenden Klassengrößen angepasst werden.

100 % subventionsberechtigt ist der obere Wert.

Bei kleineren Flächen wird der subventionsberechtigte Basiswert entsprechend gekürzt.

In den Raumeinheiten sind Nebenräume wie Garderoben, Putz- und Geräteräume und WC-Anlagen mit eingeschlossen.

Der Rollstuhlgängigkeit muss besondere Beachtung geschenkt werden. Sie wird situationsbezogen beurteilt.